

Programspecifika krav

Nedan presenterar krav på projektörer baserad på vilken programvara som respektive projektör använder i projektet.

Autodesk Revit

Nedan redovisas krav på de projektörer som använder Autodesk Revit.

Leverans av modeller i originalformat (.rvt) skall ske med följande inställningar:

Saved to central.

All objects relinquished.

Purge unused.

Leverans av modeller i dwg-format skall ske med följande inställningar:

2D- och 3D-modeller skall lagerindelas enligt Svensk Byggtjänst Rekommendationer 11 (SB11).

3D-modeller levereras planvis från UK underliggande bjälklag till UK överliggande bjälklag.

Graphisoft Archicad

Nedan redovisas krav på de projektörer som använder Graphisoft ARCHICAD.

Leverans av modeller i originalformat (.pln) skall ske med följande inställningar:

Externa referenser (xReffar) får ej vara laddade.

Modellen sparas i ett SW-isometriskt läge.

Suspend all groups.

Alla lager ska vara tända.

Biblioteksdelar sparas i modellen.

Tekla Structures

Nedan redovisas krav på de projektörer som använder Tekla Structures.

Leverans av modeller i originalformat (.db) skall ske med följande inställningar:

Externa referenser (xReffar) får ej vara laddade.

Modellen sparas i ett SW-isometriskt läge.

Bentley Microstation

Nedan redovisas krav på de projektörer som använder Bentley Microstation.

Leverans av modeller i originalformat (.dgn) skall ske med följande inställningar:

Externa referenser (xReffar) får ej vara laddade.

Modellen sparas i ett SW-isometriskt läge.

Modellen spara med koordinatsystemet World aktivt.

AutoCAD

Nedan redovisas krav på de projektörer som använder Autodesk AutoCAD 2016-baserade programvaror.

Externa referenser

För att mottagare av DWG-filer ska kunna exkludera externa referenser får dessa enbart förekomma som Overlay.

Minimera filstorlek

För att minimera filstorleken på modeller skall onödig information i AutoCAD-baserade DWG-modeller raderas innan de publiceras på projektportalen.

Följande kommandon skall genomföras:

Purge,

Scalelistedit Reset

Observera att detta krav INTE gäller dwg-modeller exporterade från Autodesk Revit.

MagiCAD på AutoCAD

Nedan redovisas krav på de projektörer som använder tillägget MagiCAD på Autodesk AutoCAD6. För dessa projektörer gäller även kraven under [Informationsmängder](#).

Leverans av modeller i originalformat (dwg) skall ske med följande inställningar:

Externa referenser (xReffar) får ej vara laddade.

Modellen sparas i ett SW-isometriskt läge.

Modellen spara med koordinatsystemet World aktivt.

Alla objekt, inklusive isolering, ska levereras med Presentation Mode 3D.

Proxygraphics ska ställas till 1.

